

2.2 材料及镀覆

- ① 插头外壳体：铜合金，镀镍；
生产工艺：机加工 .插座外壳：锌合金，生产工艺：压铸
- ② 绝缘体：工程塑料，PPS加纤；生产工艺：注射成型
- ③ 接触件：铜合金，镀金厚度0.1μ；生产工艺：机加工

2.3 产品机械性能要求

- ① 振动：10~2000HZ,15g;
- ② 冲击：100g,6ms
- ③ 插拔次数：>1000次;

2.4 使用环境条件

- ① 工作温度：-25~+110℃;
- ② 相对湿度：40℃时，93±2%;
- ③ 耐盐雾：48h;
- ④ 潮湿：120h;

2.5 电气特性

- ① 电流：φ0.35插孔，0.5A;
- ② 耐电压：1000V (50Hz a.c.) ;
- ③ 绝缘电阻：≥5000MΩ
- ④ 接触电阻：≤10mΩ

DRAWING:
Frank

GENERAL TOLERANCE
.X:=±0.50 .X°:=±5°
.XX:=±0.20 .XX°:=±3°
.XXX:=±0.05 .XXX°:=±1°



CHIN-BAN
electronics (H.K) co., ltd

CHECKED:
Tony

UNIT: MM


PROJECTION:

DESCRIPTION:

M8防水插头

APPROVAL:
yang jie

SCALE: 1/1



PART NO: M08MS-08-01A

REV: 1.0

NO.	DATE	DESCRIPTION	APPROVAL
1			
2			
3			

SHEET: 1/1

DRAWING NO:

SIZE: A4